

IDEVO SPC СТЕННИ ПАНЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Тип профил	IDEVO SPC стенни панели
Материал	Каменно-полимерен композит (SPC)
Дължина x ширина	55cm x 110 cm 110 cm x 280 cm
Дебелина	5 mm
Покривна площ/панел	55 cm x 110 cm: 0,605m ² 110 cm x 280 cm: 3,080m ²
Опаковка	55 cm x 110 cm: 4 pcs (2,42m ² /pack.) 110 cm x 280 cm: 2 pcs (6,16m ² /pack)
Съхранение	Съхранявайте продукта в закрити помещения и го дръжте далеч от отоплителни уреди и пряка слънчева светлина. Осигурете условия за съхранение, които го предпазват от замърсяване, деформация и механични повреди.
Инструменти	За рязане използвайте макетен нож или трион. При монтажа на продукта използвайте пистолет за лепило/силикон, тиксо, гъба, молив, нивелир, ролетка и боркорона.
Свързване	Свързване тип „нут и перо“
Температура на монтаж	Преди монтажа оставете панелите за 24 часа в помещението, където ще бъдат монтирани, за да се изравни температурата им с околната.
Важна информация за монтажа	• Продуктът може да бъде монтиран във влажни помещения (кухня, баня), при условие че е уплътнен със силикон. Препоръчва се и хидроизолация на стените. • Не монтирайте продукта на места, изложени на открит пламък (газов котлон). • Монтаж с лепило: гладка, нероняща се основа; хибридно полимерно лепило.



Поддръжка	Почиствайте с влажна кърпа или мек почистващ препарат. Не оставяйте течни петна да изсъхнат. Енергичното търкане и силните почистващи препарати могат да повредят или обезцветят повърхността на панела. Не използвайте разтворители, киселини или течности на тяхна основа за почистване. Не използвайте остри или груби кърпи, гъби и четки за почистване. Не оставяйте почистващи препарати върху повърхността. След почистване изплакнете обилно с вода. Ако останат върху повърхността, почистващите препарати могат да причинят обезцветяване.
Екологични характеристики	Продуктът е 100% рециклируем



НЕЗАБЕ-
ЛЕЖИМИ
СВРЪЗКИ



ВОДО-
УСТОЙЧИВОСТ



БЪРЗО
РЕНОВИРАНЕ



МОНТАЖ С
ЛЕПЕНЕ



ГАРАНЦИЯ

Съществени характеристики	Експлоатационен показател	Метод на изпитване
Устойчивост на удар	Не по-малко от 2J (23.02)	PN-EN 13 245-2:2009/AC:2010
Отделяне на опасни вещества	NPD	-
Реакция към огън	B-s2;d0	PN-EN 13 501-1:2019-02
Сила на закрепване	Виж: инструкции за монтаж	PN-EN 13 245-2:2009/AC:2010

