



SPC ПОДОВА НАСТИЛКА VINTRA / VINTRA SPC FLOORING CHEVRON | SILENT

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ | TECHNICAL CARD

Дебелина Thickness	5mm + 1 (IXPE)	
Дебелина на износостойчивия слой Thickness of the wear layer	0,5 mm	
Размери Dimensions	6*125*600 mm	
Класификация – интензивност на употреба Classification – Level of use	33	
Свързване Lock	5G Vălinge	
Опаковка Packaging	1,35 m ² (9xA+9xB)	
Структура на повърхността External structure	EIR	
Термично съпротивление Thermal resistance	0,061 (m ² · K)W	
Подово отопление Floor heating	T <27 °C	
Реакция на огън (клас) Reaction to fire (class)	B _{fl} -s1 EN 14041:2004 + EN 14041:2004/AC:2006	
Емисия на формалдехид Formaldehyde emission	E1 EN 14041:2004 + EN14041:2004/AC:2006	
Хлъзгав Slip resistance	DS EN 14041:2004 + EN14041:2004/AC:2006	
Клас на противоплъзгане Anti-slip rating	R10	
Претеглено намаляване на нивото на ударен шум (ефективност на изолацията срещу ударен шум на подови покрития) Weighted reduction in impact sound pressure level impact sound insulation of flooring	$\Delta L_w = 19$ dB	
CE	 1611	DWU / DoP SPC / VINTRA / 2026
Стабилност на размерите Dimensional stability	0,05 %	
Гаранция (къщи, апартаменти) Warranty (domestic)	20 lat 20 years	
Гаранция (обществени сгради) Warranty (commercial)	10 lat 10 years	

